

## ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ				
Наименование материала	Цена 1 м2	Размер рулона, м	Вес, г/м2	Область применения
Пленки ИЗОСПАН				
Ветро-влагозащитная мембрана ИЗОСПАН А	19,80	1,4 (1,6)x50 (43,75)	95-110	Для утепленной кровли. Устанавливается с обязательным зазором с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием.
Гидро-ветрозащитная мембрана ИЗОСПАН АМ	25,95	1,6x43,75	80-100	Применяется для защиты утеплителя и элементов кровли от конденсата и выветривания. Укладывается непосредственно на утеплитель. Имеет высокую водоупорность.
Гидро-ветрозащитная мембрана ИЗОСПАН АS	38,95	1,6x43,75	80-100	
Пароизоляция ИЗОСПАН В	14,00	1,6x43,75	60-75	Для утепленной кровли. Устанавливается с внутренней стороны наружных стен или утепленной кровли.
Влаго-пароизоляция ИЗОСПАН С	21,20	1,6x43,75	80-100	Для холодной кровли. Служит как дополнительная влаго-пароизоляция в неутепленных крышах. В межэтажных перекрытиях служит в качестве пароизоляции для защиты утеплителя от повышенной влажности.
Универсальная влаго-пароизоляция ИЗОСПАН D	19,00	1,4(1,6)x50 (43,75)	80-105	Для холодной кровли. Способен выдерживать значительные мех. усилия в процессе монтажа.
Фольга на крафт бумаге ИЗОСПАН FВ	22,30	1,2x29,17	132	Применяется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: бани, сауны и т.д.
Отражающая гидро-пароизоляция ИЗОСПАН FС	21,45	1,2x58,33	80-95	Комплексный материал, обладает способностью отражать тепловое излучение, кроме этого выполняет функции гидро-пароизоляции.
Отражающая гидро-пароизоляция ИЗОСПАН FД	29,40	1,2x58,33	110-135	Комплексный материал, обладает способностью отражать тепловое излучение, кроме этого выполняет функции гидро-пароизоляции.
Отражающая тепло-гидро-пароизоляция ИЗОСПАН FХ 2 мм	42,85	1,2(1,0)x30 (36)	135-240	Представляет собой слой вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны металлизированной пленкой. Пенополиэтилен выполняет функции теплоизоляции благодаря своей структуре из изолированных пузырьков воздуха. Слой металлизированной пленки выполняет функции паро-гидроизоляции в сочетании с эффектом отражения тепла.
FX 3 мм	48,25			
FX 4 мм	52,50			
FX 5 мм	59,90			

		Размеры	Описание
ИЗОСПАН SL	459,00	шир. 15 мм, 45 пог.м. в рул	Герметизирующая соединительная бутилкаучуковая лента
ИЗОСПАН FL	85,30	шир. 50 мм, 50 пог.м. в рул	Скотч металлизированный
ИЗОСПАН KL	262,50	шир. 15 мм, 50 пог.м. в рул	Двухсторонняя клейкая лента